

FYL-YS-281L 产品参数及配置清单

- 【产品型号】FYL-YS-281L
- 【产品形式】立式
- 【噪 音】46dB (a)
- 【功 率】160W
- 【电 源】AC220V, 50Hz
- 【温度范围】0-100℃, 可调可控, 根据您的要求任意设定
- 【外形尺寸】(宽×深×高): 595×570×1445mm
- 【内部尺寸】(宽×深×高): 508×422×1218mm
- 【有效容积】280L
- 【重 量】99kg
- 【温度显示】LCD 数字式显示, 触控屏
- 【外门锁扣】内嵌式双锁



福意联 销售热线: 13910804759

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD 数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优质 A3 钢板数控机床加工成型。外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，
- 13、机器底部采用高品质可固定式 PU 活动万向轮。

产品配置清单：1、说明书 1 本，2、保修卡 1 张，3、合格证 1 张，4、搁 架 5 个，5、钥 匙 2 把



超高低温报警

电源指示灯

高低温报警

· 显示面板

微电脑程序控制温度，LCD 数码显示、控温精度高，数字温度显示精度 0.1℃。可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在 0℃-100℃，调节增量为 1℃。

锁屏按键

按下锁键后锁屏功能有效，再次按下解锁。在锁状态下锁的符号闪烁，不在锁的状态下符号长亮。

开关机键

在报警的时候，单次按下清除当前报警，长按三秒关机。

调温按键

设置温度+、-，可对设置温度+1、-1操作。

除霜按键

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

设置按键

用于时间日期的设置。