


FYL-YS-828LD 产品技术参数详情

- 【型号】FYL-YS-828LD
- 【额定电压】AC220V
- 【额定频率】50Hz
- 【输入功率】310w
- 【输入电流】1.6A
- 【噪音】50dB(A)
- 【箱体尺寸】1265×680×1830 mm
- *【有效容积】828L
- 【气候类型】N
- 【温度范围】2-48℃
- 【制冷剂用量】R600a(165g)

 福意联 销售热线: 13910804759

- *1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、精准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度精准度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- *7、门体选用 LOW-E 中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用加西贝拉全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用烤漆冷轧钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量 2 倍的优质脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

- 1、说明书 1 本
- 2、保修卡 1 张
- 3、合格证 1 张
- 4、搁架 8 个
- 5、钥匙 2 把



使用说明
以德敬人 以诚立人

当前箱内温度显示 湿度 日期：年/月/日
(F-09/08/07)

【电源】键
长按5秒可以开机/关机，关机后显示熄灭，可取消报警。

【照明】键
单次按下可开/关照明灯。

【解锁】键
按键只对【照明】【设置】【温度+】【温度-】有效；不锁【电源】键。

锁定状态下，屏幕右上角会显示锁定的状态，解锁状态下，则如右图所示状态，没有图标显示。

时间：时/分
(F-06/05)

设定温度
(F-01)

【设置】键
轻按【设置】键，会依次显示调节的内容，包括：控制温度、时间、日期。

【温度+】键
在设置选项中，调节增加值。

【温度-】键
在设置选项中，调节减小值。

智能恒温冷藏设备
北京福意电器有限公司

使用说明
以德敬人 以诚立人

开机操作

第一次使用，在接通电源之后，恒温箱则自动开机并正常工作，显示屏亮。
长期使用者，在电源一直接通的情况下，只需要长按显示屏上的【电源】键5秒，即可开机或关机。
需注意的是，在关闭时，必须先长按【电源】关机后，再拔掉电源线，否则，如果直接拔掉电源线会出现滴滴的断电报警蜂鸣声。这种情况下，需重新接通电源，正确关机。

设置操作

开机之后，显示屏上会显示当前箱内温度测定值。
操作者可通过【设置】键重复按下，依次调整对应闪烁的设定内容，每按下一次蜂鸣器响一声，3秒内无按键则退出到正常的显示模式。显示板带断电记忆功能，记忆当前温度显示状态。

F-01：为“温度”设置选项，通过+、-按钮，调节到使用所需的温度。
F-05：为“时间”中的“分钟”设置选项，通过+、-按钮，调整到当前时间。
F-06：为“时间”中的“时”设置选项，通过+、-按钮，调整到当前时间。
F-07：为“日期”中的“日”设置选项，通过+、-按钮，调整到当前时间。
F-08：为“日期”中的“月”设置选项，通过+、-按钮，调整到当前时间。
F-09：为“日期”中的“年”设置选项，通过+、-按钮，调整到当前时间。

智能恒温冷藏设备
北京福意电器有限公司