

FYL-YS-828L 技术参数及配置清单

【型 号】FYL-YS-828L

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【温度范围】2~48℃可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。)

【噪 音】50dB(A)

【箱体尺寸】1265×680×1830mm

【内部尺寸】1160×585×1250mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【制冷剂用量】R134a(382g)

【重 量】238kg



- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、精准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度精准度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用优质的彩涂板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量 2 倍的优质脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。

配置清单： 1、说明书 1 本， 2、保修卡 1 张， 3、合格证 1 张， 4、搁 架 8 个(4 层) ， 5、钥 匙 2 把

微电脑触控显示面板



优质风机（3个）



双安全锁



丹佛斯压缩机（上置式）



报警功能