

FYL-YS-50LK 技术参数及配置清单

【型号】FYL-YS-50LK

【电压】AC220V

【频率】: 50Hz

【额定电流】0.55A

【输入功率】85W

【温度范围】4~38℃ 每度可调控 4~38℃ 范围根据您的需要设定需要的温度。

【有效容积】50L

【重量】25kg

【外形尺寸】430×488×535 (mm)

【内部尺寸】370×385×425 (mm)

【气候类型】N



- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在 4~38 度之间任意调控且恒定。
- 2.精准温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10℃~38℃环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.绿色环保，无氟环保压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部 2 个精密温度传感器和 1 个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗、宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
- 9.ptc 陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。
- 10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用 A3 钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

配置清单： 1、说明书 1 本，2、保修卡 1 张，3、合格证 1 张，4、搁架 1 个，5、钥匙 2 把
6、配置温度记录系统，可储存 16000 组数据。

